

中國的，世界的



德瑞宝轮胎
DERUIBOTIRE

德瑞宝轮胎 DERUIBOTIRE

2012 全钢胎产品手册
TBR TIRE CATALOGUE



德瑞宝轮胎有限公司
DERUIBAO TIRE CO., LTD.



德瑞宝轮胎
DERUIBOTIRE

高品质 行天下

Top Quality Roll The World



公司简介

Company Profile

德瑞宝轮胎有限公司是一家采用国际先进技术生产系列子午胎的轮胎制造商，位于中国轮胎之都——山东广饶。公司产品涵盖全钢载重子午胎、半钢子午胎及全钢工程子午胎三大系列，主要品牌有“德瑞宝”、“昊龙”、“玉石”、“DERUIBO”、“BENICE”、“JADEROCK”，目前公司年总生产能力达1500余万套，其中年产全钢载重子午胎300万套，半钢子午胎1200万套，全钢工程子午胎20万套。公司现已通过CCC、ISO9001国际质量管理体系认证、ISO/TS16949国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等体系认证，同时产品通过欧洲E-MARK、美国DOT、巴西INMETRO等多国产品认证。

公司将始终遵循“品质一流、诚信经营”的经营理念，与各位朋友真诚合作、共赢未来！

Deruibao Tire Co., Ltd., located in the center of tire—Guangrao, is a radial tire manufacturer with advanced international technology. We produce all-steel radial tires, semi-steel radial tires and OTR tires, in brands of “德瑞宝”, “昊龙”, “玉石”, “DERUIBO”, “BENICE” and “JADEROCK”. Our total annual capacity is 15 million sets, including 3 million sets of TBR tires, 12 million sets of PCR tires and 200,000 sets of OTR tires. We have passed the qualifications of “CCC”, “ISO9001”, “ISO/TS16949”, “ISO14001”, “OHSAS18001”, “GCC”, “E-mark” for Europe, “DOT” for America, “INMETRO” for Brazil, and “SONCAP” for Nigeria, etc.

With the policy of “Super Quality, Honest Operation”, we insist on building sincere partnership with our business friends to win the future hand in hand.





德瑞宝轮胎
DERUIBOTIRE

高品质 行天下

Top Quality Roll The World

设备·资质

Equipment and qualifications





德瑞宝轮胎
DERUIBOTIRE

高品质 行天下

Top Quality Roll The World

DRB862



◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 可用于导向轮、驱动轮和拖车轮;
- 适用于混合及较差路面;
- 具有良好的抗裂口性能和抗撕裂性能;
- 该花纹散热性能好, 综合性能优异。
- Suitable for all wheels on complicated and bad road
- Excellent in tearing resistance
- Outstanding performance in heat dispersion and over-all capability

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	
Size	Ply Rating	Standard Rim	Allowed Rim	Section Width (mm)	Diameter (mm)	Max Load (kg)		Pressure (kpa)		Load Index / Speed Rate
6.50R16LT	10	5.50F	5.00F	180	750	975	850	580	560	107/102M
6.50R16LT	12	5.50F	5.00F	180	750	1060	925	670	670	110/105M
7.00R16LT	12	5.50F	6.00G	195	775	1215	1060	770	770	115/110M
7.00R16LT	14	5.50F	6.00G	195	775	1320	1118	670	670	118/114L
7.50R16LT	14	6.00G	6.50F, 6.50H	215	805	1500	1320	770	770	122/118L
8.25R16LT	18	6.50H	6.00G, 6.5	235	855	1800	1600	770	770	128/124L
7.50R20	14	6.0	6.5, 6.50T	215	835	1800	1800	830	830	130/128L
8.25R20	18	6.5	6.50T, 7.0, 7.00T	238	874	2430	2300	830	830	138/137K
9.00R20	18	7.0	7.00T, 7.5	258	1019	2800	2650	900	900	144/142K
10.00R20	18	7.5	7.50V, 8.0	278	1054	3250	3000	930	930	149/146K
11.00R20	18	8.0	8.00V, 8.5	293	1085	3550	3250	930	930	152/149K
12.00R20	18	8.5	8.50V, 9.0	315	1125	3750	3450	830	830	154/151K
12.00R20	20	8.5	8.50V, 9.0	315	1125	4000	3650	900	900	156/153K
12.00R24	18	8.5	8.50V, 9.0	315	1226	4250	3875	830	830	158/155K
12.00R24	20	8.5	8.50V, 9.0	315	1226	4500	4125	900	900	160/157K
11R22.5	18	8.25	7.50	278	1054	3000	2725	830	830	146/143L
12R22.5	18	9.00	8.25	300	1085	3550	3250	830	830	152/149L
13R22.5	18	9.75	8.00	315	1120	3750	3450	830	830	154/151K
315/80R22.5	18	9.00	9.75	312	1078	3750	3450	830	830	154/151L
315/80R22.5	20	9.00	9.75	312	1076	4125	3750	900	900	157/154L

DRB868



◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 适用于驱动轮, 也可用于导向轮和拖车轮;
- 适用于各种复杂路面上的运输;
- 具有优异的地面抓着能力和优越的牵引性能;
- 高性能混合花纹, 具有优异的防不规则磨损性。
- Suitable for all wheels on complicated and bad road
- Strong traction and holding performance
- Good performance of tearing resistance

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	
Size	Ply Rating	Standard Rim	Allowed Rim	Section Width (mm)	Diameter (mm)	Max Load (kg)		Pressure (kpa)		Load Index / Speed Rate
12.00R24	18	8.5	8.50V, 9.0	315	1226	4250	3875	830	830	158/155K
12.00R24	20	8.5	8.50V, 9.0	315	1226	4500	4125	900	900	160/157K

◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 可用于导向轮、驱动轮和拖车轮;
- 适用于高等级公路和普通公路;
- 具有良好的抗裂口性能和抗撕裂性能;
- 独特的花纹设计, 能有效减小肩部不规则磨损;
- 该花纹散热性能好, 令驾驶更舒适, 行驶更安全。
- Suitable for all wheels on common and higher level highway
- Good performance of tearing resistance and abnormal wear of tire shoulder
- Excellent in heat dispersion
- Safer and more comfortable driving experience

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	
Size	Ply Rating	Standard Rim	Allowed Rim	Section Width (mm)	Diameter (mm)	Max Load (kg)		Pressure (kpa)		Load Index / Speed Rate
7.50R20	14	6.0	6.5, 6.50T	215	935	1900	1800	830	830	130/128L
9.00R20	16	7.0	7.00T, 7.5	258	1019	2800	2650	900	900	144/142K
10.00R20	18	7.5	7.50V, 8.0	278	1054	3250	3000	930	930	149/146K
11.00R20	18	8.0	8.00V, 8.5	293	1085	3550	3250	930	930	152/149K
12.00R20	18	8.5	8.50V, 9.0	315	1125	3750	3450	830	830	154/151K
12.00R20	20	8.5	8.50V, 9.0	315	1125	4000	3650	900	900	156/153K
11R22.5	16	8.25	7.50	278	1054	3000	2725	830	830	146/143L
12R22.5	18	9.00	8.25	300	1085	3550	3250	830	830	152/149L
315/80R22.5	18	9.00	9.75	312	1078	3750	3450	830	830	154/151L
315/80R22.5	20	9.00	9.75	312	1076	4125	3750	900	900	157/154L

DRB892





德瑞宝轮胎
DERUIBOTIRE

高品质 行天下

Top Quality Roll The World

DRB562



◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 主要用于自卸车的驱动轮;
- 适用于建筑工地之类路面的短途运输;
- 大块加纵向沟的混合花纹, 行驶面宽, 花纹深, 使其具有更强的牵引力和抓着力;
- 特殊的配方设计, 抗裂口性能和耐刺扎性能优异;
- 采用超强结构, 具有优异的承载性能。

- Suitable for driving wheels of dumping trucks in construction sites
- Strong traction and holding performance
- Excellent in tearing resistance, puncture and strong bearing capacity

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						Max Load (kg)		Pressure (kpa)		
Size	Ply Rating	Standard Rim	Allowed Rim	Section Width (mm)	Diameter (mm)	单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	Load Index / Speed Rate
9.00R20	16	7.0	7.00T 7.5	259	1030	2800	2650	900	900	144/142J
10.00R20	18	7.5	7.50V 8.0	278	1065	3250	3000	930	930	149/146J
11.00R20	18	8.0	8.00V 8.5	293	1098	3550	3250	930	930	152/149J
12.00R20	18	8.5	8.50V 9.0	315	1136	3750	3450	830	830	154/151J
12.00R20	20	8.5	8.50V 9.0	315	1136	4000	3650	900	900	156/153J

DRB592



◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 适用于驱动轮;
- 适用于普通和优质路面的中长途运输;
- 具有出色的牵引性能和排水性能;
- 优越的一次行驶里程和耐磨性能, 高速性能优异。

- Suitable for driving wheels in medium and long distance driving
- On common and higher grade road
- Excellent traction and draining performance
- Outstanding in anti-wear and high speed driving
- A higher original mileage

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						Max Load (kg)		Pressure (kpa)		
Size	Ply Rating	Standard Rim	Allowed Rim	Section Width (mm)	Diameter (mm)	单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	Load Index / Speed Rate
10.00R20	18	7.5	7.50V 8.0	278	1065	3250	3000	930	930	149/146L
11.00R20	18	8.0	8.00V 8.5	293	1098	3550	3250	930	930	152/149L
12.00R20	18	8.5	8.50V 9.0	315	1136	3750	3450	830	830	154/151L
12.00R20	20	8.5	8.50V 9.0	315	1136	4000	3650	800	900	156/153K
11R22.5	18	8.25	7.50	279	1065	3000	2725	830	830	146/143M
12R22.5	18	9.00	8.25	300	1098	3550	3250	930	930	152/149M
295/80R22.5	18	9.00	8.25	298	1068	3550	3250	900	900	152/149M
315/80R22.5	18	9.00	9.75	312	1082	3750	3450	830	830	154/151M
315/80R22.5	20	9.00	9.75	312	1082	4125	3750	900	900	157/154M

DRB662



◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 主要用于导向轮和拖车轮;
- 适用于普通和优质路面的中短途运输;
- 具有优良的防侧滑性能, 滚动阻力小, 噪音低;
- 该花纹生热低, 高速性能优异。

- Suitable for all wheels in medium and short distance driving
- On common and higher level road
- Outstanding performance in anti-side-skid
- Noise avoidance and low rolling resistance
- Excellent in high speed driving and heat dispersion

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						Max Load (kg)		Pressure (kpa)		
Size	Ply Rating	Standard Rim	Allowed Rim	Section Width (mm)	Diameter (mm)	单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	Load Index / Speed Rate
11R22.5	16	8.25	7.50	279	1054	3000	2725	830	830	146/143M
11R24.5	14	8.25	7.50	270	1099	3000	2725	720	720	146/143M
11R24.5	18	8.25	7.50	270	1099	3250	3000	830	830	149/146M
12R22.5	18	9.00	8.25	300	1085	3550	3250	930	930	152/149M
295/75R22.5	14	9.00	8.25	294	1011	2800	2575	760	760	144/141M
295/75R22.5	16	9.00	8.25	294	1011	3000	2725	830	830	146/143M
295/80R22.5	18	9.00	8.25	298	1044	3550	3250	900	900	152/149M
315/80R22.5	18	9.00	9.75	312	1076	3750	3450	830	830	154/151M
315/80R22.5	20	9.00	9.75	312	1076	4125	3750	900	900	157/154M

DRB582



全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 适用于驱动轮，也可用于导向轮和拖车轮；
 - 适用于高速公路和普通等级公路的长途运输；
 - 具有优良地面抓着力和抗湿滑性能，适用于多种路况；
 - 特殊的胎面配方和加深的花纹深度，提高了轮胎的使用寿命。
- Suitable for all wheels on common and higher level highway
 - Excellent in anti-wet and skid performance as well as ground grasping
 - Designed for different kinds of road condition
 - Special tread formula and deeper tread depth provide a higher original mileage

轮胎规格 Size	层级 Ply Rating	标准轮辋 Standard Rim	允许使用轮辋 Allowed Rim	断面宽 Section Width (mm)	外直径 Diameter (mm)	最大负荷能力 Max Load (kg)		充气压力 Pressure (kpa)		负荷指数/ 速度级别 Load Index / Speed Rate
						单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	
11R22.5	16	8.25	7.50	279	1065	3000	2725	830	830	146/143M
11R24.5	14	8.25	7.50	270	1112	3000	2725	720	720	146/143M
11R24.5	16	8.25	7.50	270	1112	3250	3000	830	830	149/146M
12R22.5	18	9.00	8.25	300	1096	3550	3250	930	930	152/149M
295/75R22.5	14	9.00	8.25	294	1024	2800	2575	760	760	144/141M
295/75R22.5	16	9.00	8.25	294	1024	3000	2725	830	830	146/143M
295/80R22.5	18	9.00	8.25	291	1053	3550	3250	900	900	152/149M
315/80R22.5	18	9.00	9.75	312	1082	3750	3450	830	830	154/151M
315/80R22.5	20	9.00	9.75	312	1082	4125	3750	900	900	157/154L

DRB552



全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 适用于驱动轮；
 - 适用于普通和优质路面的中短途运输；
 - 具有出色的牵引性能和排水性能；
 - 散热性能好，高速性能优异。
- Suitable for driving wheels in medium and short distance driving
 - On common and higher level road
 - Excellent traction and water evacuation performance
 - Outstanding in heat dispersion and high speed driving

轮胎规格 Size	层级 Ply Rating	标准轮辋 Standard Rim	允许使用轮辋 Allowed Rim	断面宽 Section Width (mm)	外直径 Diameter (mm)	最大负荷能力 Max Load (kg)		充气压力 Pressure (kpa)		负荷指数/ 速度级别 Load Index / Speed Rate
						单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	
11R22.5	16	8.25	7.50	279	1065	3000	2725	830	830	146/143M
12R22.5	18	9.00	8.25	300	1096	3550	3250	930	930	152/149M
315/80R22.5	18	9.00	9.75	312	1082	3750	3450	830	830	154/151M
315/80R22.5	20	9.00	9.75	312	1082	4125	3750	900	900	157/154L

DRB695



全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 用于导向轮，也可用于拖车轮；
 - 适用于高速公路和优质路面的长途高速运输；
 - 具有优良的防侧滑性能，操纵稳定性好，滚动阻力小；
 - 该花纹生热低，高速性能优异。
- Suitable for long distance transport of guiding wheels and also drawing wheels
 - On express way and good road for high speed driving
 - Outstanding in anti-side-skid, stability and low resistance of rolling
 - Low heat and excellent in high speed driving

轮胎规格 Size	层级 Ply Rating	标准轮辋 Standard Rim	允许使用轮辋 Allowed Rim	断面宽 Section Width (mm)	外直径 Diameter (mm)	最大负荷能力 Max Load (kg)		充气压力 Pressure (kpa)		负荷指数/ 速度级别 Load Index / Speed Rate
						单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	
11R22.5	16	8.25	7.50	279	1065	3000	2725	830	830	146/143M
12R22.5	18	9.00	8.25	300	1096	3550	3250	930	930	152/149M
295/80R22.5	18	9.00	8.25	291	1043	3550	3250	900	900	152/149M
315/80R22.5	18	9.00	9.75	312	1082	3750	3450	830	830	154/151M
315/80R22.5	20	9.00	9.75	312	1082	4125	3750	900	900	157/154L

DRB595



◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 适用于驱动轮，也可用于导向轮和拖车轮；
- 适用于高速公路和普通等级公路的长途运输；
- 具有优良的排水性能和防侧滑性能；
- 具有优越的牵引性能和耐磨性能。
- Suitable for all wheels on express way and good way for long distance transport.
- Excellent anti-side-skid and water evacuation performance.
- Outstanding in traction and anti-wearing.

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						Max Load (kg)		Pressure (kpa)		
Size	Ply Rating	Standard Rim	Allowed Rim	Section Width (mm)	Diameter (mm)	单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	Load Index / Speed Rate
10.00R20	18	7.5	7.50V 8.0	278	1065	3250	3000	930	930	149/146K
11.00R20	18	8.0	8.00V 8.5	293	1096	3550	3250	930	930	152/149K
12.00R20	18	8.5	8.50V 9.0	315	1136	3750	3450	830	830	154/151K
12.00R20	20	8.5	8.50V 9.0	315	1136	4000	3650	900	900	156/153K

DRB566



◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 主要用于自卸车的驱动轮；
- 适用于矿山等恶劣路面的短途运输；
- 横向大块花纹，使其具有更强的牵引力和抓着力；
- 特殊的配方设计，抗裂口性能和耐刺扎性能优异；
- 采用超强结构，具有优异的承载性能。
- Suitable for driving wheels of dumping trucks in short distance transport.
- Perform well in rough road condition such as coalmine and mountainous region.
- Lateral pattern with big blocks provide strong traction and holding performance.
- Excellent in tearing resistance and puncture, strong bearing capacity.

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						Max Load (kg)		Pressure (kpa)		
Size	Ply Rating	Standard Rim	Allowed Rim	Section Width (mm)	Diameter (mm)	单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	Load Index / Speed Rate
7.50R16LT	14	6.00G	5.50F, 6.50H	215	815	1500	1320	770	770	122/118J
8.25R16LT	16	6.50H	6.00G, 6.5	235	865	1800	1600	770	770	128/124J
8.25R20	16	6.5	6.50T, 7.0, 7.00T	236	974	2430	2300	930	930	139/137J
10.00R20	18	7.5	7.50V 8.0	278	1085	3250	3000	930	930	149/146J
11.00R20	18	8.0	8.00V 8.5	293	1096	3550	3250	930	930	152/149J
12.00R20	18	8.5	8.50V 9.0	315	1136	3750	3450	830	830	154/151J
12.00R20	20	8.5	8.50V 9.0	315	1136	4000	3650	900	900	156/153J

DRB568



◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 适用于驱动轮；
- 适用于混合及较差路面；
- 具有优异的地面抓着力和通过性能；
- 优越的一次行驶里程和耐磨性能，散热性能好。
- Suitable for driving wheels on complicated and bad road condition.
- Excellent in holding, passing and heat dispersion.
- Outstanding in anti-wear and high speed driving.
- A higher original mileage.

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						Max Load (kg)		Pressure (kpa)		
Size	Ply Rating	Standard Rim	Allowed Rim	Section Width (mm)	Diameter (mm)	单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	Load Index / Speed Rate
7.00R16LT	14	5.50F	6.00G	200	783	1320	1118	770	770	118/114L
7.50R16LT	14	6.00G	5.50F, 6.50H	215	815	1500	1320	770	770	122/118L
8.25R16LT	16	6.50H	6.00G, 6.5	235	865	1800	1600	770	770	128/124L
12.00R24	18	8.5	8.50V 9.0	315	1226	4250	3875	830	830	158/155K
12.00R24	20	8.5	8.50V 9.0	315	1238	4500	4125	900	900	160/157K



德瑞宝轮胎
DERUIBOTIRE

高品质 行天下

Top Quality Roll The World

DRB588



◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 可用于导向轮、驱动轮和拖车轮;
- 适用于混合路面等较差路况;
- 具有优异的地面抓着能力和优越的牵引性能;
- 胎面采用高性能配方, 轮胎耐磨性能优异。
- Suitable for all wheels on complicated and harsh road
- Excellent in traction and holding performance
- High-performance tread formula provides outstanding wearing resistance

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						单胎(S)	双胎(D)	单胎(S)	双胎(D)	
8.25R20	16	6.5	6.50T, 7.0, 7.00T	236	974	2430	2300	830	830	139/137K
9.00R20	16	7.0	7.00T 7.5	259	1019	2800	2650	900	900	144/142K
10.00R20	18	7.5	7.50V 8.0	278	1054	3250	3000	930	930	149/146K
11.00R20	18	8.0	8.00V 8.5	293	1087	3550	3250	930	930	152/149K
12.00R20	18	8.5	8.50V 9.0	315	1124	3750	3450	830	830	154/151K
12.00R20	20	8.5	8.50V 9.0	315	1124	4000	3650	900	900	156/153K

DRB665



◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 主要用于拖车轮的中短途运输, 也可用于导向轮;
- 适用于普通和优质路面的中高速行驶;
- 具有优异的抗湿滑和防不规则磨损性能;
- 行驶更平稳、舒适、安全。
- Suitable for drawing and guiding wheels in medium and short distance driving
- On common and higher level road
- Outstanding in anti-side-skid and anti-irregular wear performance
- More stable, comfortable and safe driving

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						单胎(S)	单胎(S)	单胎(S)	单胎(S)	
385/65R22.5	18	11.75	12.25	389	1072	4250	4250	830	830	158L
385/65R22.5	20	11.75	12.25	389	1072	4500	4500	900	900	160K

DRB667



◎ 全钢载重子午胎 All steel radial tire >>>

- 主要用于拖车轮和导向轮的中长途运输;
- 适用于普通和优质路面上的中高速行驶;
- 具有优异的防水滑性能和防不规则磨损性;
- 行驶时平稳、安全, 超耐磨, 良好的载重能力。
- Suitable for drawing and guiding wheels in medium and long distance driving
- On common and higher level road
- Outstanding in anti-wear and high speed driving
- More stable, comfortable and safe driving

轮胎规格	层级	标准轮辋	允许使用轮辋	断面宽	外直径	最大负荷能力		充气压力		负荷指数/速度级别
						单胎(S)	单胎(S)	单胎(S)	单胎(S)	
385/65R22.5	18	11.75	12.25	389	1065	4250	4250	830	830	158L
385/65R22.5	20	11.75	12.25	389	1065	4500	4500	900	900	160K



德瑞宝轮胎
DERUIBOTIRE

地址: 山东广饶经济开发区
国内销售部
电话: +86-546-7792872
传真: +86-546-7792800
网址: www.deruibao.com
邮箱: deruibao@deruibao.com
2012年8月版
服务热线: 4000546099

Address: Guangrao Economic Development Zone, Dongying City, Shandong, P.R.CHINA
International Marketing Department
Tel: +86-546-7792000 Fax: +86-546-7792699
Http: //www.deruibao.com
E-mail: deruibao@deruibao.com
Aug. , 2012